

**R32**  
REFRIGERANT

# EHS ClimateHub Split



## Tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem TUV

- Integrované řešení pro vytápění a přípravu teplé vody
- Kompaktní velikost jednotky s velkým zásobníkem TUV (200 l a 260 l)
- Intuitivní barevný dotykový ovladač ve více jazycích CZ, SK, EN
- 2-zónové ovládání, vhodné pro podlahové vytápění a radiátory
- SmartThings kompatibilní s volitelnou sadou Wi-Fi
- Integrovaný záložní ohřivač pro zajištění nepřetržitého vytápění
- Provozní rozsah vytápění od -25°C do 46°C, provozní rozsah chlazení od 10°C do 46°C
- Provozní rozsah ohřev TUV od -25°C do 43°C
- Teplota výstupní vody (LWT) - vytápění 15 - 65°C, chlazení 5 - 25°C
- Tichý režim ve 4-stupních (až do 35dB(A) - pro jednotky 6kW a 9kW



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost				MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Vytápění A7/W35 <sup>1)</sup> (kW)	Chlazení A35/W18 <sup>2)</sup> (kW)					COP	EER	Sezónní účinnost vytápění prostoru LWT35°C/55°C <sup>3)</sup>	Průměrná účinnost pro TUV		
AE200RNWSEG/EU	4.4	5.0	Vnitřní	595x1800x700	136.0	1f	5.2	4.59	A+++/A++	A+	5,355.00 €	145,121 CZK
AE040RXEDEC/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	220-240/50					1,572.90 €	42,626 CZK
AE200RNWSEG/EU	6.0	6.5	Vnitřní	595x1800x700	136.0	1f	4.92	4.42	A+++/A++	A+	5,355.00 €	145,121 CZK
AE060RXEDEC/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	220-240/50					2,004.70 €	54,327 CZK
AE200RNWSEG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	595x1800x700	136.0	1f	4.81	4.12	A+++/A++	A+	5,355.00 €	145,121 CZK
AE090RXEDEC/EU			Venkovní	940x998x330	73.0	220-240/50					2,571.70 €	69,693 CZK
AE260RNWSEG/EU	4.4	5.0	Vnitřní	595x1800x700	146.0	1f	5.2	4.59	A+++/A++	A+	5,494.20 €	148,893 CZK
AE040RXEDEC/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	220-240/50					1,572.90 €	42,626 CZK
AE260RNWSEG/EU	6.0	6.5	Vnitřní	595x1800x700	146.0	1f	4.92	4.42	A+++/A++	A+	5,494.20 €	148,893 CZK
AE060RXEDEC/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	220-240/50					2,004.70 €	54,327 CZK
AE260RNWSEG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	595x1800x700	146.0	1f	4.81	4.12	A+++/A++	A+	5,494.20 €	148,893 CZK
AE090RXEDEC/EU			Venkovní	940x998x330	73.0	220-240/50					2,571.70 €	69,693 CZK
AE260RNWSSGG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	595x1800x700	146.0	3f	4.81	4.12	A+++/A++	A+	5,783.40 €	156,730 CZK
AE090RXEDGG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0	380-415/50					2,652.10 €	71,872 CZK

Typ	Chladivo		Připojovací potrubí				Záložní ohřivač pro vytápění	Zásobník TUV	Přídavný ohřivač TUV	Elektrická data		Doporučené jističi * (A/f/charak)**	Elektrické napájení		Hladina akustic. tlaku <sup>4)</sup> (dB(A) v 1m)				
	Náplň z výroby (kg)	Předplněno / Doplnění (m) / (g/m)	Chladivové			Vodní Ø (mm)				Příprava TUV Ø (mm)	Backup heater (kW)		Objem (l)	Booster heater (kW)		Elektrický příkon (kW)	Max. Elektr. Proud MCA (A)	Venkovní	Vnitřní
			Kapalina / Plyn Ø (mm)	Celková délka (m)	Převýšení (m)														
AE200RNWSEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	200.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2 svorky F1,F2	26			
AE040RXEDEC/EU											0.85	16.0	20A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		44			
AE200RNWSEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	200.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2 svorky F1,F2	26			
AE060RXEDEC/EU											1.22	16.0	20A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		47			
AE200RNWSEG/EU	1.40	15.0/20.0	6.35/15.88	35.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	200.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2 svorky F1,F2	26			
AE090RXEDEC/EU											1.87	22.0	25A, /1f/ typ C	3x 2,5mm2		49			
AE260RNWSEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	260.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2 svorky F1,F2	26			
AE040RXEDEC/EU											0.85	16.0	20A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		44			
AE260RNWSEG/EU	1.20	15.0/20.0	6.35/15.88	30.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	260.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2 svorky F1,F2	26			
AE060RXEDEC/EU											1.22	16.0	20A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		47			
AE260RNWSEG/EU	1.40	15.0/20.0	6.35/15.88	35.0	15.0	2x28	2x22	2 (230V)	260.0	3 (230V)	2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2 svorky F1,F2	26			
AE090RXEDEC/EU											1.87	22.0	20A/1f/ typ C	3x 2,5mm2		49			
AE260RNWSSGG/EU	1.40	15.0/20.0	6.35/15.88	35.0	15.0	2x28	2x22	6 (400V)	260.0	3 (230V)	6 + 3	8.7 14.0	16A/3f/ typ C 16A/1f/typ C (booster)	5x 2,5mm2 3x 2,5mm2	JYTY 2x1,0mm2 svorky F1,F2	26			
AE090RXEDGG/EU											1.87	10.0	16A/3f/ typ C	5x 2,5mm2		49			

Druh	Příslušenství			
	Nezbytné pro provoz	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Kabelový ovladač CZ/SK	Wi-Fi Kit	Backup Heater 4kW 1f (náhrada za stávající)	Backup Heater 6kW 1f (náhrada za stávající)
Typ	MWR-WW10JN	MIM-H04EN	MHC-400FE	MHC-600FE
MOC bez DPH (€)	198.00 €	205.30 €	474.30 €	535.50 €
MOC bez DPH (CZK)	5,366 CZK	5,564 CZK	12,854 CZK	14,512 CZK

